

CÓD. DO PRODUTO
DC-MC-FE-SS-3/5-S20

DESCRIÇÃO

**CONVERSOR DE MÍDIA - FAST ETHERNET
10/100Mbps - BI-DIRECIONAL (WDM) -
MONOMODO**



EMBALAGEM

- Caixa Master: 40 unidades (Ponta A)
40 unidades (Ponta B)
- Embalagem Individual de papelão
- Acompanha: Fonte 5Vcc/2.0A
- Validade: Indeterminada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES
PROTOCOLOS	IEEE802.3 10Base-T standard, IEEE802.3u 10/100Base-TX/FX standard, IEEE 802.3x standard
INTERFACE RJ45	RJ45 10/100Mbps com Auto Uplink™ MDI/MDI-X (distância máxima 100 m)
TAXA DE TRANSMISSÃO	100 Mbps
MÉTODO DE TRANSMISSÃO	Half/Full Duplex
ENCAMINHAMENTO	Armazena e Envia (Store-and-Forward) 148800pps/port
CONECTOR ÓPTICO	SIMPLEX SC - UPC
TIPO DE FIBRA	Monomodo 9/125µm
COMPRIMENTO DE ONDA	1310nm Ponta A e 1550 Ponta B
DISTÂNCIA MÁXIMA DE ALCANCE	20 km
LEDS INDICADORES	POWER, FDX, Link Act FX, Link Act TX, FX, 100

Para informações do produto homologado acesse o site: <https://sistemas.anatel.gov.br/sch> Suporte no Brasil

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES
ALIMENTAÇÃO	Entrada 5.0Vcc / 2.0A
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	-20°C ~ +75°C
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-10°C ~ +55°C
UMIDADE	5% ~ 95% não condensado
DIMENSÕES	C, L, A: 94,5 mm, 71 mm, 26 mm
COMPATIBILIDADE	CHASSI - 14 SLOTS DCWORLD
NORMAS	Em conformidade com o FCC, CE, RoHS, Class A

Para informações do produto homologado acesse o site: <https://sistemas.anatel.gov.br/sch> Suporte no Brasil