

**CÓD. DO PRODUTO**  
DC - 10004

**DESCRIÇÃO**  
SWITCH 24P 10/100/1000 Mbps



### EMBALAGEM

- Caixa Master: 5 unidades
- Embalagem Individual de papelão
- Acompanha: Manual, cabo de alimentação e Suporte L para Rack
- Validade: Indeterminada

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES
<b>PROTOCOLOS</b>	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
<b>ENCAMINHAMENTO</b>	Armazena e Envia (Store-and-Forward)
<b>AUTONEGOCIAÇÃO</b>	Auto MDI/MDIX
<b>TAXA DE ENCAMINHAMENTO</b>	35.7 Mpps
<b>COMUTAÇÃO</b>	48 Gbps
<b>TABELA MAC ADDRESS</b>	8 K
<b>INTERFACE RJ45</b>	24x10/100/1000Mbps auto-negociação RJ45 10BASE-T UTP Cat.3 100BASE-TX/1000BASE-T UTP Cat.5e ou Superior
<b>LEDS INDICADORES</b>	Power, 24xLink/Act
<b>ALIMENTAÇÃO</b>	AC: 100-240V 50/60Hz
<b>CONSUMO</b>	13 W
<b>PROTEÇÃO ALIMENTAÇÃO</b>	Alimentação 6KV, Modo comum 6KV todas as portas

Para informações do produto homologado acesse o site: <https://sistemas.anatel.gov.br/sch> Suporte no Brasil

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES</b>
<b>CONSUMO</b>	13 W
<b>PROTEÇÃO ALIMENTAÇÃO</b>	Alimentação 6KV, Modo comum 6KV todas as portas
<b>TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO</b>	-40°C ~ +70°C
<b>TEMPERATURA DE OPERAÇÃO</b>	0°C ~ +45°C
<b>UMIDADE</b>	10% ~ 90% não condensado
<b>DIMENSÕES</b>	C, L, A: 294 mm, 178 mm, 44 mm
<b>COMPATIBILIDADE</b>	Padrão rack 19"
<b>NORMAS</b>	Em conformidade com o FCC, CE, RoHS, CCC

Para informações do produto homologado acesse o site: <https://sistemas.anatel.gov.br/sch> Suporte no Brasil