

CÓD. DO PRODUTO
DC-MC-FE-MD-33-S06

DESCRIÇÃO
CONVERSOR DE MÍDIA - FAST ETHERNET
10/100Mbps - MULTIMODO



EMBALAGEM

- Caixa Master: 40 unidades
- Embalagem Individual de papelão
- Acompanha: Fonte 5 Vcc / 2.0 A
- Validade: Indeterminada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES
PROTOCOLOS	IEEE802.3 10Base-T standard, IEEE802.3u 10/100Base-TX/FX standard, IEEE 802.3x standard
INTERFACE RJ45	RJ45 10/100Mbps com Auto Uplink™ MDI/MDI-X (distância máxima 100 m)
TAXA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO	100 Mbps
MÉTODO DE TRANSMISSÃO	Half/Full Duplex
ENCAMINHAMENTO	Armazena e Envia (Store-and-Forward) 148800 pps/port
CONECTOR ÓPTICO	DUPLEX SC - UPC
TIPO DE FIBRA	Multimodo 50/125 µm ou 62.5/125 µm
COMPRIMENTO DE ONDA	850 nm
DISTÂNCIA MÁXIMA DE ALCANCE	2 km
LEDS INDICADORES	POWER, FDX, Link Act FX, Link Act TX, FX, 100

Para informações do produto homologado acesse o site: <https://sistemas.anatel.gov.br/sch> Suporte no Brasil

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES
ALIMENTAÇÃO EXTERNA	Entrada 5.0 Vcc / 2.0 A
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	-20° C ~ +75° C
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0° C ~ +50° C
UMIDADE	5% ~ 90% não condensado
DIMENSÕES	C, L, A: 94,5 mm, 71 mm, 26 mm
COMPATIBILIDADE	CHASSI - 14 SLOTS DCWORLD
NORMAS	Em conformidade com o FCC, CE, RoHS, Class A

Para informações do produto homologado acesse o site: <https://sistemas.anatel.gov.br/sch> Suporte no Brasil