

**CÓD. DO PRODUTO**  
**DC-MC-FE-SD-33-S20**

**DESCRIÇÃO**  
**CONVERSOR DE MÍDIA - FAST ETHERNET**  
**10/100Mbps - MONOMODO**



## EMBALAGEM

- Caixa Master: 40 unidades
- Embalagem Individual de papelão
- Acompanha: Fonte 5 Vcc / 2.0 A
- Validade: Indeterminada

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES
<b>PROTOCOLOS</b>	IEEE802.3 10Base-T standard, IEEE802.3u 10/100Base-TX/FX standard, IEEE 802.3x standard
<b>INTERFACE RJ45</b>	RJ45 10/100Mbps com Auto Uplink™ MDI/MDI-X (distância máxima 100 m)
<b>TAXA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO</b>	100 Mbps
<b>MÉTODO DE TRANSMISSÃO</b>	Half/Full Duplex
<b>ENCAMINHAMENTO</b>	Armazena e Envia (Store-and-Forward) 148800 pps/port
<b>CONECTOR ÓPTICO</b>	DUPLEX SC - UPC
<b>TIPO DE FIBRA</b>	Monomodo 9/125 µm
<b>COMPRIMENTO DE ONDA</b>	1310 nm
<b>DISTÂNCIA MÁXIMA DE ALCANCE</b>	20 Km
<b>LEDS INDICADORES</b>	POWER, FDX, Link Act FX, Link Act TX, FX, 100

Para informações do produto homologado acesse o site: <https://sistemas.anatel.gov.br/sch> Suporte no Brasil

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES</b>
<b>ALIMENTAÇÃO EXTERNA</b>	<b>Entrada 5.0 Vcc / 2.0 A</b>
<b>TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO</b>	<b>-20°C ~ +75°C</b>
<b>TEMPERATURA DE OPERAÇÃO</b>	<b>-10°C ~ +55°C</b>
<b>UMIDADE</b>	<b>5% ~ 95% não condensado</b>
<b>DIMENSÕES</b>	<b>C, L, A: 94,5 mm, 71 mm, 26 mm</b>
<b>COMPATIBILIDADE</b>	<b>CHASSI - 14 SLOTS DCWORLD</b>
<b>NORMAS</b>	<b>Em conformidade com o FCC, CE, RoHS, Class A</b>

Para informações do produto homologado acesse o site: <https://sistemas.anatel.gov.br/sch> Suporte no Brasil