

CÓD. DO PRODUTO
DC-MC-GE-SS-3/5-S20

DESCRIÇÃO
CONVERSOR DE MÍDIA - GIGABIT
10/100/1000Mbps (WDM) - MONOMODO



EMBALAGEM

- Caixa Master: 40 unidades (Ponta A)
40 unidades (Ponta B)
- Embalagem Individual de papelão
- Acompanha: Fonte 5Vcc / 2.0A
- Validade: Indeterminada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES
PROTOCOLOS	IEEE802.3, IEEE802.3u 10/100/1000Base-TX, 1000Base-FX Standard, IEEE802.3Z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
INTERFACE RJ45	RJ45 10/100/1000Mbps (distância máxima 100 m)
TAXA DE TRANSMISSÃO	1000 Mbps
MÉTODO DE TRANSMISSÃO	Half/Full Duplex
ENCAMINHAMENTO	Armazena e Envia (Store-and-Forward) 148800pps/port
CONECTOR ÓPTICO	Simplex SC - UPC
TIPO DE FIBRA	Monomodo 9/125 µm
COMPRIMENTO DE ONDA	1310nm Ponta A e 1550nm Ponta B
DISTÂNCIA MÁXIMA DE ALCANCE	20 km
LEDS INDICADORES	POWER, FDX, Link Act, FX, 100, 1000
ALIMENTAÇÃO	Entrada 5.0Vcc / 2.0A

Para informações do produto homologado acesse o site: <https://sistemas.anatel.gov.br/sch> Suporte no Brasil

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	-20°C ~ +75°C
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-10°C ~ +55°C
UMIDADE	5% ~ 95% não condensado
DIMENSÕES	C, L, A: 94,5 mm, 71 mm, 26 mm
COMPATIBILIDADE	CHASSI - 14 SLOTS DCWORLD
NORMAS	Em conformidade com o FCC, CE, RoHS, Class A

Para informações do produto homologado acesse o site: <https://sistemas.anatel.gov.br/sch> Suporte no Brasil